



TIMKEN 1755/1729-B参数


轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TSF		-
尺寸	Cone (Inner)	1755		内圈
	Cup (Outer)	1729-B		外圈
额定载荷	d	22.225	mm	内径
	D	56.896	mm	外径
	T1	7.4549	mm	宽度
	C1	45371.9	N	一百万转动态径向载荷
	C90	11787.8	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	6183.03	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	45371.9	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.90		系数
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.31		系数
	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	1.95		系数
几何结构系数	Cg	0.0521		几何系数
尺寸	B	19.8374	mm	内圈宽度
	R	1.27	mm	最大轴肩倒角半径
	db	28.956	mm	轴肩直径
	da	27.432	mm	轴肩直径
	Aa	1.778	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	0.254	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	15.875	mm	外圈宽度
	r	0.762	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Da	53.086	mm	轴承座挡肩直径
	Db	49.53	mm	轴承座挡肩直径
	D1	60.7568	mm	外圈法兰外径
	C2	3.9624	mm	法兰宽度

	a	-6.858	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	263.08	g	-

TIMKEN 1755/1729-B图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9108c8b7.html>

