

NTN 31328XU参数

主要尺寸	SD	140	mm	-
	D	300	mm	外径
	T	77.00	mm	宽度
	B	70.0	mm	宽度
	C	47.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)
	R1	4.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	31328XU	
基本额定载荷	CR	685000	N	动载荷
	COR	905000	N	静载荷
	CRF	70 000	kgf	动载荷
	CORF	92 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 300	r/min	脂润滑
	LSO	1 700	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	7GB		-
作用点	A	94.0	mm	-
重量	MASS	23000	g	重量
安装尺寸	DA1	162	mm	(最小)
	DB1	165	mm	(最大)
	DA	282	mm	(最大)
	DA2	234	mm	(最小)
	DB	280		-
	SA	9	mm	(最小)
	SB	30	mm	(最小)
	RAS	4	mm	(最大)
	R1AS	3	mm	(最大)
常数	E	0.83		-
轴向载荷系数	Y2	0.73		-
	Y0	0.4		-

NTN 31328XU图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/91128cd9.html>

