

## FAG 33109参数

基本额定载荷	$C_{0r}$	115000	N	基本额定静载荷，径向	
计算系数	$e$	0.38		-	
	$Y$	1.57		-	
	$Y_0$	0.86		-	
疲劳极限载荷	$C_{ur}$	14400	N	疲劳极限载荷，径向	
极限转速	$n_G$	8800	r/min	极限转速	
参考转速	$n_B$	5000	r/min	参考速度	
说明		T3CE045		根据 DIN ISO 355 的 对应型号	
尺寸	$C_{a \text{ min}}$	4	mm	-	
	$C_{b \text{ min}}$	5.5	mm	-	
	$D_{a \text{ max}}$	73	mm	-	
	$D_{a \text{ min}}$	69	mm	-	
	$D_{b \text{ min}}$	77	mm	-	
	$d_1$	63.8	mm	-	
	$d_{a \text{ max}}$	52	mm	-	
	$d_{b \text{ min}}$	52	mm	-	
	$r_{1, 2 \text{ min}}$	1.5	mm	-	
	$r_{3, 4 \text{ min}}$	1.5	mm	-	
	$r_{a \text{ max}}$	1.5	mm	-	
	$r_{b \text{ max}}$	1.5	mm	-	
	重量	$m$	597	g	质量
	基本额定载荷	$C_r$	84000	N	基本额定动载荷，径向
尺寸	$d$	45	mm	-	
	$D$	80	mm	-	
	$T$	26	mm	-	
	$a$	19	mm	-	
	$B$	26	mm	-	

