

NTN 32064XU参数

主要尺寸	SD	320	mm	-
	D	480	mm	外径
	T	100.00	mm	宽度
	B	100.0	mm	宽度
	C	74.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)
	R1	4.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	32064XU	
基本额定载荷	CR	1520000	N	动载荷
	COR	2940000	N	静载荷
	CRF	155 000	kgf	动载荷
	CORF	300 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	630	r/min	脂润滑
	LSO	840	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	4GD		-
作用点	A	104.0	mm	-
重量	MASS	60200	g	重量
安装尺寸	DA1	342	mm	(最小)
	DB1	344.5	mm	(最大)
	DA	462	mm	(最大)
	DA2	418.5	mm	(最小)
	DB	463		-
	SA	15	mm	(最小)
	SB	26	mm	(最小)
	RAS	4	mm	(最大)
	R1AS	3	mm	(最大)
常数	E	0.46		-
轴向载荷系数	Y2	1.31		-
	Y0	0.72		-

NTN 32064XU图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9769c7b9.html>

