


## TIMKEN 367X/362X参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	367X		内圈
	Cup (Outer)	362X		外圈
额定载荷	d	44.9885	mm	内径
	D	89.9998	mm	外径
	T	24.9936	mm	宽度
	C1	85850.7	N	一百万转动态径向载荷
	C90	22285.6	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	12188.1	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	95636.8	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.83		系数
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.32		系数
	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	1.88		系数
几何结构系数	Cg	0.0773		几何系数
尺寸	B	22.225	mm	内圈宽度
	R	1.524	mm	最大轴肩倒角半径
	db	54.102	mm	轴肩直径
	da	51.054	mm	轴肩直径
	Aa	0.508	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.016	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	20	mm	外圈宽度
	r	2.032	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	80.01	mm	轴承座挡肩直径
	Da	84.074	mm	轴承座挡肩直径
	a	-4.318	mm	有效中心位置
	重量	Assembly Weight	666.78	g

TIMKEN 367X/362X图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/98f245d1.html>

