

### NSK 240/1060CAE4参数

|        |      |              |       |      |
|--------|------|--------------|-------|------|
| 型号     | 型号   | 240/1060CAE4 |       | -    |
| 外形尺寸   | SD   | 1060         | mm    | 内径   |
|        | D    | 1500         | mm    | 外径   |
|        | B    | 438.0        | mm    | 宽度   |
|        | R    | 9.5          | mm    | (最小) |
| 基本额定载荷 | CR1  | 16800000     | N     | 动载荷  |
|        | COR1 | 43000000     | N     | 静载荷  |
|        | CR2  | 1720000      | kgf   | 动载荷  |
|        | COR2 | 4350000      | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LG   | 100          | 1/min | 脂润滑  |
|        | LO   | 130          | 1/min | 油润滑  |
| 安装尺寸   | DA1  | 1104         | mm    | (最小) |
|        | DA2  | 0.000        | mm    | (最大) |
|        | DA3  | 1456         | mm    | (最大) |
|        | DA4  | 1346         | mm    | (最小) |
|        | RA   | 8.0          | mm    | (最大) |
| 常数     | E    | 0.28         |       | -    |
| 轴向载荷系数 | Y2   | 3.6          |       | -    |
|        | Y3   | 2.4          |       | -    |
|        | Y0   | 2.4          |       | -    |
| 重量     | MASS | 2410000      | g     | 重量   |

### NSK 240/1060CAE4图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9c76d25e.html>

