

FAG 30303-A参数

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|-------------|
| 尺寸 | d | 17 | mm | - | |
| | D | 47 | mm | - | |
| | T | 15.25 | mm | - | |
| | a | 11 | mm | - | |
| | B | 14 | mm | - | |
| | C | 12 | mm | - | |
| | C _{a min} | 2 | mm | - | |
| | C _{b min} | 3 | mm | - | |
| | D _{a max} | 41 | mm | - | |
| | D _{a min} | 40 | mm | - | |
| | D _{b min} | 42 | mm | - | |
| | d ₁ | 31.6 | mm | - | |
| | d _{a max} | 25 | mm | - | |
| | d _{b min} | 23 | mm | - | |
| | r _{1, 2 min} | 1 | mm | - | |
| | r _{3, 4 min} | 1 | mm | - | |
| | r _{a max} | 1 | mm | - | |
| | r _{b max} | 1 | mm | - | |
| | 重量 | m | 129 | g | 质量 |
| | 基本额定载荷 | C _r | 27500 | N | 基本额定动载荷, 径向 |
| C _{0r} | | 24800 | N | 基本额定静载荷, 径向 | |
| 计算系数 | e | 0.29 | | - | |
| | Y | 2.11 | | - | |
| | Y ₀ | 1.16 | | - | |
| 疲劳极限载荷 | C _{ur} | 2600 | N | 疲劳极限载荷, 径向 | |
| 极限转速 | n _G | 17600 | r/min | 极限转速 | |
| 参考转速 | n _B | 11200 | r/min | 参考速度 | |

FAG 30303-A图片

