

NTN 32220U参数

主要尺寸	SD	100	mm	-
	D	180	mm	外径
	T	49.00	mm	宽度
	B	46.0	mm	宽度
	C	39.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	2.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	32220U	
基本额定载荷	CR	330000	N	动载荷
	COR	465000	N	静载荷
	CRF	33 500	kgf	动载荷
	CORF	47 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 000	r/min	脂润滑
	LSO	2 700	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3FC		-
作用点	A	41.5	mm	-
重量	MASS	5120	g	重量
安装尺寸	DA1	114	mm	(最小)
	DB1	114	mm	(最大)
	DA	168	mm	(最大)
	DA2	154	mm	(最小)
	DB	171		-
	SA	5	mm	(最小)
	SB	10	mm	(最小)
	RAS	2.5	mm	(最大)
	R1AS	2	mm	(最大)
常数	E	0.42		-
轴向载荷系数	Y2	1.43		-
	Y0	0.79		-

NTN 32220U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9d6ce7fa.html>

