

TIMKEN 2582/2525参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	2582		内圈
	Cup (Outer)	2525		外圈
额定载荷	d	31.75	mm	内径
	D	72.0217	mm	外径
	T	23.8252	mm	宽度
	C1	83626.6	N	一百万转动态径向载荷
	C90	21707.3	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	10141.9	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	94302.3	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	2.14		系数
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.27		系数
	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	2.19		系数
几何结构系数	Cg	0.0656		几何系数
尺寸	B	25.3568	mm	内圈宽度
	R	3.556	mm	最大轴肩倒角半径
	db	43.942	mm	轴肩直径
	da	37.592	mm	轴肩直径
	Aa	1.016	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	0.762	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	19.05	mm	外圈宽度
	r	0.762	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	62.992	mm	轴承座挡肩直径
	Da	65.024	mm	轴承座挡肩直径
	a	-8.636	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	485.34	g	-

TIMKEN 2582/2525图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/aa80a7d9.html>

