

NSK 22348CAE4参数

| | | | | |
|--------|------|-----------|-------|------|
| 重量 | MASS | 147000 | g | 重量 |
| 型号 | 型号 | 22348CAE4 | | - |
| 外形尺寸 | SD | 240 | mm | 内径 |
| | D | 500 | mm | 外径 |
| | B | 155.0 | mm | 宽度 |
| | R | 5.0 | mm | (最小) |
| 基本额定载荷 | CR1 | 2600000 | N | 动载荷 |
| | COR1 | 3800000 | N | 静载荷 |
| | CR2 | 265000 | kgf | 动载荷 |
| | COR2 | 385000 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LG | 670 | 1/min | 脂润滑 |
| | LO | 850 | 1/min | 油润滑 |
| 安装尺寸 | DA1 | 262 | mm | (最小) |
| | DA2 | 0.000 | mm | (最大) |
| | DA3 | 478 | mm | (最大) |
| | DA4 | 423 | mm | (最小) |
| | RA | 4.0 | mm | (最大) |
| 常数 | E | 0.32 | | - |
| 轴向载荷系数 | Y2 | 3.2 | | - |
| | Y3 | 2.1 | | - |
| | Y0 | 2.1 | | - |

NSK 22348CAE4图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ac7df1aa.html>

