

NSK 30216CA参数

型号	型号	30216CA		-
外形尺寸	SD	80	mm	内径
	D	140	mm	外径
	T	28.25	mm	宽度
	B	26.0	mm	宽度
	C	20.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	147000	N
COR1		190000	N	静载荷
CR2		15000	kgf	动载荷
COR2		19400	kgf	静载荷
极限转速	LG	2400	1/min	脂润滑
	LO	3400	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	95	mm	(最小)
	DB1	92	mm	(最大)
	DA2	130	mm	(最大)
	DA3	122	mm	(最小)
	DB2	133.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	8.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	33.7	mm	作用点位置
常数	E	0.58		常数
轴向载荷系数	Y1	1.00		系数
	Y0	0.57		系数
重量	MASS	1660	g	重量

NSK 30216CA图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/af277a62.html>

