

## NSK HR302/28参数

安装尺寸	DB2	55.0	mm	(最小)
	SA	2.0	mm	(最小)
	SB	3.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	13.2	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.93		系数
重量	MASS	203	g	重量
型号	型号	HR302/28		-
外形尺寸	SD	28	mm	内径
	D	58	mm	外径
	T	17.25	mm	宽度
	B	16.0	mm	宽度
	C	14.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	39500	N	动载荷
	COR1	41500	N	静载荷
	CR2	4050	kgf	动载荷
	COR2	4200	kgf	静载荷
极限转速	LG	6300	1/min	脂润滑
	LO	9000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	37	mm	(最小)
	DB1	34	mm	(最大)
	DA2	52	mm	(最大)
	DA3	50	mm	(最小)

## NSK HR302/28图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b00b100f.html>

