

## NTN 30317U参数

主要尺寸	SD	85	mm	-
	D	180	mm	外径
	T	44.50	mm	宽度
	B	41.0	mm	宽度
	C	34.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)
	R1	3.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	30317U	
基本额定载荷	CR	305000	N	动载荷
	COR	365000	N	静载荷
	CRF	31 000	kgf	动载荷
	CORF	37 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 100	r/min	脂润滑
	LSO	2 900	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2GB		-
作用点	A	35.5	mm	-
重量	MASS	5200	g	重量
安装尺寸	DA1	103	mm	(最小)
	DB1	107	mm	(最大)
	DA	166	mm	(最大)
	DA2	156	mm	(最小)
	DB	167		-
	SA	5	mm	(最小)
	SB	10.5	mm	(最小)
	RAS	3	mm	(最大)
	R1AS	2.5	mm	(最大)
常数	E	0.35		-
轴向载荷系数	Y2	1.74		-
	Y0	0.96		-

## NTN 30317U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b23e77f3.html>

