

NTN 4T-30307D参数

主要尺寸	SD	35	mm	-
	D	80	mm	外径
	T	22.75	mm	宽度
	B	21.0	mm	宽度
	C	15.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-30307D	
基本额定载荷	CR	63500	N	动载荷
	COR	70000	N	静载荷
	CRF	6 450	kgf	动载荷
	CORF	7 100	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 400	r/min	脂润滑
	LSO	5 800	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	7FB		-
作用点	A	26.0	mm	-
重量	MASS	530	g	重量
安装尺寸	DA1	45	mm	(最小)
	DB1	44	mm	(最大)
	DA	71.5	mm	(最大)
	DA2	62	mm	(最小)
	DB	76.5		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	7.5	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.83		-
轴向载荷系数	Y2	0.73		-
	Y0	0.4		-

NTN 4T-30307D图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b7e4297b.html>

