

NSK HR30315DJ参数

基本额定载荷	CR1	211000	N	动载荷
	COR1	251000	N	静载荷
	CR2	21500	kgf	动载荷
	COR2	25600	kgf	静载荷
极限转速	LG	2200	1/min	脂润滑
	LO	3000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	99	mm	(最小)
	DB1	91	mm	(最大)
	DA2	148	mm	(最大)
	DA3	129	mm	(最小)
	DB2	152.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	14.0	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	48.7	mm	作用点位置
常数	E	0.83		常数
轴向载荷系数	Y1	0.73		系数
	Y0	0.40		系数
重量	MASS	3470	g	重量
型号	型号	HR30315DJ		-
外形尺寸	SD	75	mm	内径
	D	160	mm	外径
	T	40.00	mm	宽度
	B	37.0	mm	宽度
	C	26.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈

NSK HR30315DJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b94a160e.html>

