

## NSK 32348参数

型号	型号	32348		-
外形尺寸	SD	240	mm	内径
	D	500	mm	外径
	T	165.00	mm	宽度
	B	155.0	mm	宽度
	C	132.0	mm	宽度
	R	6.0	mm	(最小)-内圈
	R1	5.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	2520000	N
COR1		4100000	N	静载荷
CR2		257000	kgf	动载荷
COR2		415000	kgf	静载荷
极限转速	LG	670	1/min	脂润滑
	LO	900	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	279	mm	(最小)
	DB1	301	mm	(最大)
	DA2	478	mm	(最大)
	DA3	410	mm	(最小)
	DB2	464.0	mm	(最小)
	SA	12.0	mm	(最小)
	SB	33.0	mm	(最小)
	RA	5.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	4.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	123.2	mm	作用点位置
常数	E	0.37		常数
轴向载荷系数	Y1	1.60		系数
	Y0	0.88		系数
重量	MASS	145000	g	重量

## NSK 32348图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b9ab7c1a.html>

