

NTN 32315U参数

主要尺寸	SD	75	mm	-
	D	160	mm	外径
	T	58.00	mm	宽度
	B	55.0	mm	宽度
	C	45.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	2.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	32315U	
基本额定载荷	CR	355000	N	动载荷
	COR	470000	N	静载荷
	CRF	36 000	kgf	动载荷
	CORF	47 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 400	r/min	脂润滑
	LSO	3 200	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2GD		-
作用点	A	39.0	mm	-
重量	MASS	5350	g	重量
安装尺寸	DA1	89	mm	(最小)
	DB1	91	mm	(最大)
	DA	148	mm	(最大)
	DA2	133	mm	(最小)
	DB	149		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	13	mm	(最小)
	RAS	2.5	mm	(最大)
R1AS	2	mm	(最大)	
常数	E	0.35		-
轴向载荷系数	Y2	1.74		-
	Y0	0.96		-

NTN 32315U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c54f3ff2.html>

