

NTN 7210BDT参数

型号	LINA	7210BDT		型号
主要尺寸	SD	50	mm	-
	D	90	mm	-
	B	20	mm	宽度
	R	1.1	mm	(最小)
	R1	0.60	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	37500	N	动载荷
	COR	28600	N	静载荷
	CRF	3 800	kgf	动载荷
	CORF	2 920	kgf	静载荷
极限转速	LSG	6 700	r/min	脂润滑
	LSO	9 000	r/min	油润滑
作用点	A	39.500	mm	-
重量	MASS	470	g	重量
主要尺寸	B2	40	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	60500	N	动载荷(双列)
	COR1	57000	N	静载荷(双列)
	CRF1	6 200	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	5 850	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	5 500	r/min	脂润滑(双列)
	LSO1	7 300	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	108.5	mm	(最小)
	DB1	54.5	mm	(最小)
	DA	83	mm	(最大)
	DB11	85.5	mm	(最大)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	0.6	mm	(最大)

NTN 7210BDT图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c8ceb86a.html>

