

NSK HR33009J参数

型号	型号	HR33009J		-
外形尺寸	SD	45	mm	内径
	D	75	mm	外径
	T	24.00	mm	宽度
	B	24.0	mm	宽度
	C	19.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	69000	N
COR1		99000	N	静载荷
CR2		7050	kgf	动载荷
COR2		10100	kgf	静载荷
极限转速	LG	4800	1/min	脂润滑
	LO	6300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	54	mm	(最小)
	DB1	51	mm	(最大)
	DA2	69	mm	(最大)
	DA3	67	mm	(最小)
	DB2	71.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	5.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	16.3	mm	作用点位置
常数	E	0.29		常数
轴向载荷系数	Y1	2.00		系数
	Y0	1.10		系数
重量	MASS	414	g	重量

NSK HR33009J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/caa196cd.html>

