

## NSK HR32048XJ参数

安装尺寸	DA2	346	mm	(最大)
	DA3	321	mm	(最小)
	DB2	346.0	mm	(最小)
	SA	12.0	mm	(最小)
	SB	19.0	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	79.1	mm
常数	E	0.46		常数
轴向载荷系数	Y1	1.30		系数
	Y0	0.72		系数
重量	MASS	26200	g	重量
型号	型号	HR32048XJ		-
外形尺寸	SD	240	mm	内径
	D	360	mm	外径
	T	76.00	mm	宽度
	B	76.0	mm	宽度
	C	57.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	920000	N
COR1		1730000	N	静载荷
CR2		94000	kgf	动载荷
COR2		177000	kgf	静载荷
极限转速	LG	850	1/min	脂润滑
	LO	1200	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	261	mm	(最小)
	DB1	262	mm	(最大)

## NSK HR32048XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/cf9618b1.html>

