

## NSK HR30312DJ参数

外形尺寸	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
型号	型号	HR30312DJ		-
外形尺寸	SD	60	mm	内径
	D	130	mm	外径
	T	33.50	mm	宽度
	B	31.0	mm	宽度
	C	22.0	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	151000	N	动载荷
	COR1	177000	N	静载荷
	CR2	15400	kgf	动载荷
	COR2	18100	kgf	静载荷
极限转速	LG	2600	1/min	脂润滑
	LO	3800	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	84	mm	(最小)
	DB1	74	mm	(最大)
	DA2	118	mm	(最大)
	DA3	103	mm	(最小)
	DB2	125.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	11.5	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	40.3	mm	作用点位置
常数	E	0.83		常数
轴向载荷系数	Y1	0.73		系数
	Y0	0.40		系数
重量	MASS	1980	g	重量

## NSK HR30312DJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d0931b32.html>

