

## NSK HR32924J参数

基本额定载荷	COR2	29700	kgf	静载荷
极限转速	LG	1900	1/min	脂润滑
	L0	2600	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	131	mm	(最小)
	DB1	129	mm	(最大)
	DA2	156	mm	(最大)
	DA3	155	mm	(最小)
	DB2	160.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	6.0	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	29.2	mm
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.95		系数
重量	MASS	1800	g	重量
型号	型号	HR32924J		-
外形尺寸	SD	120	mm	内径
	D	165	mm	外径
	T	29.00	mm	宽度
	B	29.0	mm	宽度
	C	23.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	161000	N	动载荷
	COR1	291000	N	静载荷
	CR2	16400	kgf	动载荷

## NSK HR32924J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d785eca3.html>

