

## IKO NA 4852参数

|        |        |              |    |      |
|--------|--------|--------------|----|------|
| 轴径     | STDRT  | 260          | mm | 轴径   |
| 型号     | ORDER  | NA 4852      |    | 型号   |
| 重量     | MASS   | 11000.0      | g  | 重量   |
| 主要尺寸   | SD     | 260          | mm | 内径   |
|        | D      | 320          | mm | 外径   |
|        | C      | 60           | mm | 宽度   |
|        | B      | 0.000        | mm | 宽度   |
|        | SR     | 2.0          | mm | (最小) |
|        | FW     | 285          | mm | 内径   |
|        | S      | 2.000        | mm | -    |
| 安装尺寸   | SDAMIN | 269.0        | mm | (最小) |
|        | SDAMAX | 282.0        | mm | (最大) |
|        | DA     | 311.0        | mm | (最大) |
| 基本额定载荷 | CR     | 354000       | N  | 动载荷  |
|        | COR    | 1220000      | N  | 静载荷  |
| 搭配内圈   | IR     | LRT 26028560 |    | 搭配内圈 |

## IKO NA 4852图片



NA 48, NA 49  
TAFI, TRI  
NA 69 (SD  $\leq$  30)

NA 69



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/dc8eb20c.html>

