

INA ZKLFA0640-2Z参数

重量	m	80	g	质量
基本额定载荷	C_a	6900	N	基本额定动载荷，轴向
	C_{0a}	8500	N	基本额定静载荷，轴向
极限转速	$n_{G\ Fett}$	12000	r/min	脂润滑时的极限转速
轴承摩擦力矩	M_{RL}	0.02	Nm	轴承摩擦力矩
轴向刚度	c_{aL}	200	N/ μm	轴向刚度
倾斜刚度	c_{kL}	8	Nm/mrad	倾斜刚度
质量惯性矩	M_m	0.0044	kg x cm ²	旋转内圈的质量惯性矩
说明		2	μm	轴向跳动 丝杠支撑轴承配置的轴向跳动基于内圈旋转。
		4 x M4		数量 x 固定螺钉的尺寸，根据 DIN 912-10.9 标准 固定螺丝的拧紧力矩必须遵从制造厂商的数据。 螺丝不在供货范围。
		ZM06		推荐 INA 锁紧螺母的代号 锁紧螺母不在供货范围。
扭紧力矩	M_A	2	Nm	扭紧力矩 只适用于 INA精密锁紧螺母
轴向预载		2404	N	轴向预载
尺寸	d	6	mm	公差: -0,005
	D	24	mm	公差: -0,01
	B	15	mm	公差: -0,25
	A	27	mm	-
	B_1	6	mm	-
	D_1	40	mm	-
	d_1	14	mm	-
	d_2	4.5	mm	-

$d_{a \max}$	18	mm	-
$d_{a \min}$	9	mm	-
J	32	mm	-
m	27.5	mm	-
n	16	mm	-
$r_{l \min}$	0.6	mm	-
r_{\min}	0.3	mm	-

INA ZKLFA0640-2Z图片



