

## NTN 32921XA2) 参数

主要尺寸	SD	105	mm	-
	D	145	mm	外径
	T	25.00	mm	宽度
	B	25.0	mm	宽度
	C	20.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	32921XA2	
基本额定载荷	CR	126000	N	动载荷
	COR	219000	N	静载荷
	CRF	12 800	kgf	动载荷
	CORF	22 400	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 300	r/min	脂润滑
	LSO	3 000	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	0		-
作用点	A	25.0	mm	-
重量	MASS	1200	g	重量
安装尺寸	DA1	113.5	mm	(最小)
	DB1	113.5	mm	(最大)
	DA	136.5	mm	(最大)
	DA2	131.5	mm	(最小)
	DB	140.5		-
	SA	5	mm	(最小)
	SB	5	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.34		-
轴向载荷系数	Y2	1.76		-
	Y0	0.97		-

## NTN 32921XA2) 图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e3078f9a.html>

