

NSK HR33011J参数

型号	型号	HR33011J		-
外形尺寸	SD	55	mm	内径
	D	90	mm	外径
	T	27.00	mm	宽度
	B	27.0	mm	宽度
	C	21.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	91500	N
COR1		138000	N	静载荷
CR2		9300	kgf	动载荷
COR2		14000	kgf	静载荷
极限转速	LG	3800	1/min	脂润滑
	LO	5300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	66	mm	(最小)
	DB1	62	mm	(最大)
	DA2	81	mm	(最大)
	DA3	80	mm	(最小)
	DB2	86.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	6.0	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	19.2	mm	作用点位置
常数	E	0.31		常数
轴向载荷系数	Y1	1.90		系数
	Y0	1.10		系数
重量	MASS	657	g	重量

NSK HR33011J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ecf7b715.html>

