

## NSK 24080CAE4参数

|        |      |           |       |      |
|--------|------|-----------|-------|------|
| 型号     | 型号   | 24080CAE4 |       | -    |
| 外形尺寸   | SD   | 400       | mm    | 内径   |
|        | D    | 600       | mm    | 外径   |
|        | B    | 200.0     | mm    | 宽度   |
|        | R    | 5.0       | mm    | (最小) |
| 基本额定载荷 | CR1  | 3600000   | N     | 动载荷  |
|        | COR1 | 7600000   | N     | 静载荷  |
|        | CR2  | 370000    | kgf   | 动载荷  |
|        | COR2 | 775000    | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LG   | 400       | 1/min | 脂润滑  |
|        | LO   | 500       | 1/min | 油润滑  |
| 安装尺寸   | DA1  | 422       | mm    | (最小) |
|        | DA2  | 0.000     | mm    | (最大) |
|        | DA3  | 578       | mm    | (最大) |
|        | DA4  | 527       | mm    | (最小) |
|        | RA   | 4.0       | mm    | (最大) |
| 常数     | E    | 0.31      |       | -    |
| 轴向载荷系数 | Y2   | 3.3       |       | -    |
|        | Y3   | 2.2       |       | -    |
|        | Y0   | 2.2       |       | -    |
| 重量     | MASS | 193000    | g     | 重量   |

## NSK 24080CAE4图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f1609a1e.html>

