

NSK HR31307J参数

安装尺寸	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	25.2	mm	作用点位置
常数	E	0.83		常数
轴向载荷系数	Y1	0.73		系数
	Y0	0.40		系数
重量	MASS	520	g	重量
型号	型号	HR31307J		-
外形尺寸	SD	35	mm	内径
	D	80	mm	外径
	T	22.75	mm	宽度
	B	21.0	mm	宽度
	C	15.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	62000	N
	COR1	68000	N	静载荷
	CR2	6350	kgf	动载荷
	COR2	6950	kgf	静载荷
极限转速	LG	4300	1/min	脂润滑
	LO	6000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	51	mm	(最小)
	DB1	44	mm	(最大)
	DA2	71	mm	(最大)
	DA3	62	mm	(最小)
	DB2	77.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	7.5	mm	(最小)

NSK HR31307J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f7450715.html>

