

NSK HR30302J参数

型号	型号	HR30302J		-
外形尺寸	SD	15	mm	内径
	D	42	mm	外径
	T	14.25	mm	宽度
	B	13.0	mm	宽度
	C	11.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	23600	N
COR1		21100	N	静载荷
CR2		2400	kgf	动载荷
COR2		2160	kgf	静载荷
极限转速	LG	9500	1/min	脂润滑
	LO	13000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	24	mm	(最小)
	DB1	22	mm	(最大)
	DA2	36	mm	(最大)
	DA3	36	mm	(最小)
	DB2	38.5	mm	(最小)
	SA	2.0	mm	(最小)
	SB	3.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	9.5	mm	作用点位置
常数	E	0.29		常数
轴向载荷系数	Y1	2.10		系数
	Y0	1.20		系数
重量	MASS	98	g	重量

NSK HR30302J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f79d0813.html>

