

NSK 30332D参数

外形尺寸	B	68.0	mm	宽度
	C	48.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	675000	N	动载荷
	COR1	875000	N	静载荷
	CR2	69000	kgf	动载荷
	COR2	89000	kgf	静载荷
极限转速	LG	950	1/min	脂润滑
	LO	1300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	196	mm	(最小)
	DB1	198	mm	(最大)
	DA2	322	mm	(最大)
	DA3	270	mm	(最小)
	DB2	313.0	mm	(最小)
	SA	9.0	mm	(最小)
	SB	27.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	3.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	99.3	mm	作用点位置
常数	E	0.81		常数
轴向载荷系数	Y1	0.74		系数
	Y0	0.41		系数
重量	MASS	27500	g	重量
型号	型号	30332D		-
外形尺寸	SD	160	mm	内径
	D	340	mm	外径
	T	75.00	mm	宽度

NSK 30332D图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f975eadb.html>

