

## NSK 7301B参数

|        |      |       |       |       |
|--------|------|-------|-------|-------|
| 型号     | 型号   | 7301B |       | -     |
| 外形尺寸   | SD   | 12    | mm    | 内径    |
|        | D    | 37    | mm    | 外径    |
|        | B    | 12    | mm    | 宽度    |
|        | R    | 1.0   | mm    | (最小)  |
|        | R1   | 0.60  | mm    | (最小)  |
| 基本额定载荷 | CR1  | 8850  | N     | 动载荷   |
|        | COR1 | 4200  | N     | 静载荷   |
|        | CR2  | 900   | kgf   | 动载荷   |
|        | COR2 | 425   | kgf   | 静载荷   |
| 极限转速   | LG   | 16000 | 1/min | 脂润滑   |
|        | LO   | 22000 | 1/min | 油润滑   |
| 作用点位置  | A    | 16.3  | mm    | 作用点位置 |
| 安装尺寸   | DA1  | 18.0  | mm    | (最小)  |
|        | DA2  | 31.0  | mm    | (最大)  |
|        | RA   | 1.0   | mm    | (最大)  |
| 重量     | MASS | 62    | g     | 重量    |

## NSK 7301B图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/fd6a5a7f.html>

