

NSK HR33019J参数

外形尺寸	SD	95	mm	内径
	D	145	mm	外径
	T	39.00	mm	宽度
	B	39.0	mm	宽度
	C	32.5	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	231000	N
COR1		390000	N	静载荷
CR2		23500	kgf	动载荷
COR2		39500	kgf	静载荷
极限转速	LG	2400	1/min	脂润滑
	LO	3200	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	107	mm	(最小)
	DB1	103	mm	(最大)
	DA2	136	mm	(最大)
	DA3	133	mm	(最小)
	DB2	139.0	mm	(最小)
	SA	7.0	mm	(最小)
	SB	6.5	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	28.6	mm	作用点位置
常数	E	0.28		常数
轴向载荷系数	Y1	2.20		系数
	Y0	1.20		系数
重量	MASS	2300	g	重量
型号	型号	HR33019J		-

NSK HR33019J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/fde6414d.html>

